



DMM -124

ย่านการวัดแรงดัน ไฟตรง : 0-200mV/0-2V/0-20V/0-600V
 ย่านการวัดแรงดัน ไฟสลับ(ACV) : 0-200mV/0-2V/0-600V
 ความต้านทาน : 0-200W/0-2kW/0-20kW
 ย่านการวัดความถี่ : -10Hz - 40KHz
 วัดอุณหภูมิ : -20 ~ 750°C
 ใช้แบตเตอรี่ 9 V 1 ก้อน มาพร้อมสายหัววัดอุณหภูมิ และกระเป๋า

ราคาพิเศษ: 3,190 บาท



DMM-129A

ย่านการวัดแรงดัน ไฟตรง : 400 mV/4V/40V/1000V
 ความต้านทาน : 0-400 W /0-4kW/0-40kW /0-4mW/0-40mW
 เก็บประจุ : 0-40nF/0-40nF/0-400nF/0-4mF/0-40mF/0-4mF/0-40mF ความถี่ : 0-4k/0-40k/0-400k/0-4MHz/0-40MHz
 วัดอุณหภูมิ : -50 ~ 1,300°C เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232 ,เก็บวัดค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้

**ราคา 6,990 บาท
ราคาพิเศษ 4,680 บาท**



DMM-8050A

เครื่องวัดกระแสไฟ,แรงดัน,ความต้านทาน
 รายละเอียด : วัด ได้ 0-100 VDC
 วัดกระแสสลับ,กระแสไฟตรง : 0-20A
 วัดความต้านทาน : 0-20 M
 วัดความถี่ 0-2 kHz/0-20 kHz/0-200kHz

ราคา 7,120 บาท



DMM -8007

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์
 แบบตัวเลขชนิดมิตนาการ
 ความแม่นยำ : 0.5% DCV
 จอ LCD แสดงค่า : 1999 Count
 ความต้านทาน : 2000 MW.
 ป้องกัน ไฟเกิน *รับประกัน 2 ปี

**ราคา: 3,745
พิเศษ : 2,996 บาท**



DCM-2600

แสดงค่า 3 1/2 ตัวเลข
 ไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด 750 V
 แรงดัน ไฟฟ้าตรงสูงถึง 1,000 V
 ความต้านทานสูงถึง 2,000 m Ohm
 แจ้งเตือนเมื่อเกินย่านการวัด
 ได้มาตรฐาน IEC-110-1
 ได้มาตรฐาน UL1244/UL3111
 ป้องกันเมื่อได้รับอันตราย,มีกระเป๋าหิ้ว

ราคาพิเศษเพียง 3,935 บาท



DCM-2605

หน้าจอแสดง 3 1/2 ตัวเลข
 วัด ไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับได้สูงถึง 1000 V
 วัดแรงดัน ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 750 V
 วัดแรงดัน ไฟฟ้ากระแสสลับได้ 1000 V
 วัดความต้านทานได้ถึง 200 mW
 วัดความถี่ได้ถึง 40 kHz
 มีฟังก์ชันคงค่าข้อมูล,แจ้งเตือนเมื่อเกินย่านการวัด
 มีโหมดบันทึกค่าสูงสุด,มีกระเป๋าหิ้ว

ราคา 4,995 บาท



DCM-2606

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ
 แบบ True RMS 1000 A
 หนोजจ 3 3/4 ตัวเลข มาพร้อมบาร์กราฟ
 ฟังก์ชันคงค่าข้อมูล, อ่านค่าเป็น RMS
 วัดจากความถี่ได้ถึง KHz,
 วัดการเก็บประจุได้,
 แจ้งเตือนเมื่อเกินย่านการวัด
 ได้มาตรฐาน IEC-1010, UL1244,
 UL3111

ราคาพิเศษ: 7,500 บาท



DCM-2608

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง 2000 V/
 กระแสสลับ 1500 V ชนิดตัวเลข
 พร้อมบาร์กราฟ
 หนोजจ 3 3/4
 4ตัวเลขมาพร้อมบาร์กราฟ
 วัดไฟฟ้ากระแสตรง 2000 V/
 กระแสสลับ 1500 V
 ความต้านทาน 400 MW
 มีโหมดบันทึกค่าสูงสุด /ต่ำสุด
 วัดจากความถี่ได้ถึง KHz,
 วัดการเก็บประจุได้
 ได้มาตรฐาน IEC-1010, UL1244,
 UL3111

ราคาพิเศษ: 7,384 บาท



DCM 037

แสดงตัวเลข 3 1/2 ตัวเลข
 แสดงค่าสูงสุด 3400
 มีอนาล็อกบาร์กราฟ
 ความต้านทานได้ถึง 34 M
 กระแสตรงและกระแสไฟสลับวัดได้
 600 V มีฟังก์ชันคงค่าข้อมูล
 ได้รับมาตรฐาน IEC-1010-1
 ,IEC-1010-2-031,CAT III 600 V
 ป้องกันเมื่อเกิดอันตราย

ราคา 3,096 บาท



DCM-039

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง,กระแสสลับ
 ความละเอียดสูง ความละเอียดสูง 10 mV เมื่อวัดในช่อง 40 A DC/AC
 ปากแคมกว้าง 23 M จอLCD ขนาดใหญ่
 มีค่าสูงสุด,ต่ำสุด และคงค่าข้อมูล
 ป้องกัน ไฟเกิน 600 V
 เลือกฟังก์ชัน โดยไขว้ปุ่มหมุน
 เหมาะสำหรับใช้งานในกล่องที่มีสวิตช์

ราคา 9,527 บาท



DCM-040

เครื่องวัดกระแสไฟรั่วที่อยู่กับสายได้คืน
 เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับวัดการรั่วของกระแสไฟ
 ไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง, จอ LCD ขนาด 3 3/4 ตัวเลข
 ความละเอียดสูง 0.1 mA เมื่อวัดในช่อง 40 A DC/AC
 มีย่านการวัด 5 ย่าน 40 mA/400 mA/40 A และ 60 A
 ป้องการไฟเกิน 600 V เมื่อวัดความต้านทานไฟฟ้า
 เลือกฟังก์ชันชนิดต่างๆ โดยไขว้ปุ่มหมุน

ราคาพิเศษ 11,950 บาท



AMM-110

เครื่องวัดแบบเข็ม สามารถวัดความดัน
 ไฟฟ้าสลับ,ไฟฟ้าตรง,
 กระแสตรง,กระแสสลับ(transistors)
 ย่านการวัดแรงดันไฟตรง (DC) 0.0 - 0.1 V/
 0.0 - 0.5/0 - 2.5/0 - 100/0 - 250/0-1000
 ย่านการวัดไฟสลับ (AC) 0 - 10/ 0 - 50 /
 0 - 250/0 - 1000V
 ย่านการวัดกระแสไฟ 0 - 50 mA /
 0 - 0.2 mA/0 - 25 mA/0 - 0.25 A
 ความต้านทาน (W) : 0 - 20 MW
 ขานในการวัด(ทรานซิสเตอร์) 0 - 150 mA/
 0 - 1.5 mA/
 0 - 150 mA ใช้แบตเตอรี่ 9 V 1 ก้อน และ AA 2 ก้อน

ราคาพิเศษ 1,605 บาท

DTM-317**DTM-317**

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล ย่านการวัด -25c-1,370 c สามารถบันทึกค่าได้ 16,000 ค่าหน้าจอแสดงตัวเลข เวลาพร้อมกัน สามารถที่จะรับหัววัด เทอร์โมคอปเปิล K สามารถบันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้ เครื่องปิดตัวเองได้อัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ได้โดย RS-232 เครื่องพร้อมซอฟต์แวร์ และสามารถต่อคอมพิวเตอร์ หัววัดแบบสายลด

ราคา 6,732 บาท

DTM-305C**DTM-305C**

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล ย่านการวัด -200 C -1,370 C รับหัววัดแบบ เทอร์โมคอปเปิล k ความเที่ยงตรง ๓ (0.05 % ของค่าที่แสดง + 0.3 C) คุณภาพดี ใช้งานได้สะดวก มีไฟหน้าจอ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานมากกว่า 1 ปี เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องใช้การวัดอุณหภูมิ เช่น ห้องแล็บ โรงพยาบาล

ราคา 3,200 บาท

DLM-536**DLM-536**

เครื่องวัด และ บันทึกค่าของแสง สามารถเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ได้ วัดค่า: 20/200/2,000/20,000 Lux ความละเอียด: 0.01 Lux ความเที่ยงตรง: +3 (ของค่าที่แสดง + 5 Lux) บันทึกข้อมูล: 16,000 จุด แบตเตอรี่: 9 V ใช้เพื่อตรวจสอบความสว่าง ในพื้นที่ห้องทำงานของพนักงาน วัดตรงตามมาตรฐานกระทรวงแรงงาน

ราคา พิเศษ 11,484 บาท

LCR-612**LCR-612**

LCR มีเตอร์ 2000 Count แสดง 2 ค่า และมีย่านการวัดอัตโนมัติ ความแม่นยำพื้นฐาน: 0.5% ความต้านทาน: 0.7% แสดง 2 กานบนหน้าจอทำให้อ่านค่าผลทดสอบอย่างรวดเร็ว ความละเอียดสูงมาก ความต้านทานสูงถึง 0.0001 W ความเหนี่ยวนำและการเก็บประจุสูงถึง 0.001 uH / 0.1 pF ปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดย RS-232 สามารถใช้ DC adapter (มีสายทดสอบ IL-06 (ซื้อเพิ่ม) เพื่อวัด SMD

ราคา 7,756 บาท

PM-731**PM-731**

เครื่องวัดแรงกดอากาศแบบดิจิทัล ย่านการวัด 0.00-๗150 mbar สามารถวัดหน่วยเป็น psi □ 2.0 และ (Inwc 0.0 - ๗60) วัดเป็น mm วอเตอร์คอลลัม (0.0 - ๗1.500.0) ความเที่ยงตรง 1.5 % FS (ฟูลสเกล) ใช้สำหรับ ห้องกลิ่นรุม เพื่อวัดแรงกดอากาศ วัดตรงตามมาตรฐานหรือไม่

ราคา 5,993 บาท

AVM-712**AVM-712**

วัดค่าได้ 3 ค่าในตัวเดียว ความเร็วลม: m/s, ft/min, km/h, knots, mile/h. อุณหภูมิ: Degree C and F. ใช้ใบพัดที่มีแรงเสียดทานต่ำ ความแม่นยำสูง หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้ มีระบบคงค่าข้อมูลการวัด มาพร้อมกล่องหิ้วแบบแข็ง ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานใดๆ หัววัดแยกจากตัวเครื่องเพื่อความเพื่อความสะดวก

ราคาพิเศษ 3,800 บาท

AVM-714**AVM-714**

เครื่องวัดความเร็วลม แบบ Hot wire พร้อมระบบ RS232 ดึงวัดความเร็วลมและอุณหภูมิที่ทนทานได้ ความเร็วลมจะต่ำมาก มีระบบ RS232 เพื่อส่งข้อมูลเข้า PC เลือกหน่วยวัด ได้หลากหลาย m/s, ft/min, km/h, knots, mile/h. เครื่องมีความทนทานสูง, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้ ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานใดๆ

ราคาพิเศษเพียง 13,500 บาท

TMM-590**TMM-590**

ได้มาตรฐาน CE ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน มีไฟ 3 สี เพื่อแสดงประมาณความชื้นของไม้ *สีเขียว อากาศแห้ง *สีเหลือง มีความชื้นมากกว่าปกติ *สีแดง มีความชื้นมากเกินไป

ราคา 3,000 บาท

DTM-322**DTM-322**

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/Datalogger ย่านการวัดอุณหภูมิ จากเซนเซอร์: -20 C-60 C k-type: 200 C-1370 C ความชื้น: 0 - 100 % RH หน้าจอแสดง 4 หลัก มีระบบคงค่าข้อมูลการวัด ฟังก์ชันแสดงค่าต่ำสุด/สูงสุด, ปิดเครื่องอัตโนมัติ สามารถเชื่อม PC ได้ผ่าน RS-232, เตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

ราคาพิเศษ 10,800 บาท

TG-900**TG-900**

เครื่องวัดความหนาของฟิล์มเคลือบ ลงค่าข้อมูลเมื่อยกหัววัดออกจากวัตถุ วัดความหนาได้อัตโนมัติ เมื่อวางหัววัดบนผิววัตถุ สอบเทียบ 2 จุด, มีไฟหน้าจอ ทดสอบง่าย โดยการใช้มือเดียว ง่ายต่อการใช้งาน ปิดเครื่องอัตโนมัติ, ได้มาตรฐาน CE

ราคา 7,895 บาท

PH-705**PH-705**

เครื่องวัดค่า pH และอุณหภูมิ 3 1/2 ตัวเลข หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ แสดงค่าสูงสุด 1999 ย่านการวัดอุณหภูมิ 0.01 C ถึงประมาณ 65 C ความแม่นยำ: pH Value □ 0.01 PH อุณหภูมิ: □ 0.8 C, Milli Volt: □ 0.5 % ชดเชยอุณหภูมิด้วยตัวเอง หรืออัตโนมัติ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232 และปิดเครื่องอัตโนมัติ

ราคา 7,290 บาท

DSL-330**DSL 330**

เครื่องวัดระดับเสียง เป็นดิจิทัล ย่านการวัด 30-130 db ใน 3 ระดับ ความละเอียด 0.1 db สามารถวัดแบบ dba และ dbc สามารถบันทึกค่าสูงสุด, ค่าเฉลี่ย สามารถกดปุ่มให้หน้าจอค้างไว้ได้ สามารถวัดแบบเร็ว และช้า ได้ มีสัญญาณออก ac/dc ความเที่ยงตรง 1.5 db

ราคา 6,995 บาท