

Ligno DCX-D-KIT Wood Moisture Meter with E12 Hammer.

เครื่องมือที่ขาดไม้ได้
เมื่อเกี่ยวข้งกับไม้
หรือการควบคุมคุณภาพ
ระบบอบแห้งไม้



ย่านการวัด :
6 ~ 45% สำหรับไม้
ความละเอียด:
0.1 % สำหรับค่าที่ต่ำกว่า
10% และ 1% ต่อด้านเมื่อเกิน
10%
ชนิดไม้:
เลือกวัดได้กับไม้ถึง 40 ชนิด
สเกลยูปซัม: 0 ~ 7.5%.
สเกลลอจิง: 0 ~ 99 สำหรับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ไม้
Calibration Check: Auto adjust.
ความลึกในการวัด: 5mm, 10mm,
(50mm ด้วย E12 Hammer)

Lignomat



Ligno Versa Tec Wood Scanner/ Slide Hammer/Concrete Blue Peg Measurements all in one package...!

ตัว Scanner เหมาะสำหรับการวัดบน
ผิวเรียบซึ่งจะไม่ว่าทั้งรอยใด ๆ
บนพื้นผิว
เหมาะกับการวัดความชื้นชั้นงานที่
เสร็จแล้ว

Slide Hammer ใช้สำหรับการ
วัดค่าความชื้นที่แกนกลางไม้ หรือ
วัสดุก่อสร้าง

หัววัดสีฟ้าใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ
หรือใส่เข้าไปในรูคอนกรีต ที่ได้ทำการเจาะเอาไว้
เพื่อความชื้นภายใน

ย่านการวัด: 5 ~ 99%
ความละเอียด: 0.1%
ความลึกในการวัด: 7"
ความแม่นยำ: ± 1%



Lignomat



Scanner D Wood Moisture Meter.

Ligno Scanner D เครื่องวัดความชื้นไม้แบบไม้ใช้เข็ม
เหมาะสำหรับการวัดปาร์เก้หรือชิ้นงานอื่น ๆ ที่เสร็จแล้ว
โดยจะไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ บนชิ้นงาน
เครื่องวัดความชื้นไม้ Ligno-Scanner
ทุกรุ่นจะแสดงค่าความชื้นไม้จริง ๆ
เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยตัวแปรที่ทำให้ค่า
ถูกต้องตามประเภทของไม้ต่าง ๆ
ด้วยเครื่องวัดแบบไม้ใช้เข็ม
ทำให้สามารถวัดค่าความชื้นของไม้ในปริมาณมาก ๆ ได้ใน
เวลาอันสั้น ซึ่งเหมาะทั้งโต๊ะ ประตูหรือเฟอร์นิเจอร์พร้อม
จำหน่ายต่าง ๆ เพราะหากใช้เครื่องวัดความชื้นไม้แบบเข็ม
ก็จะมีร่องรอยหลงเหลืออยู่บนชิ้นงาน อีกทั้งยังเหมาะกับการ
ตรวจสอบความชื้นภายในอาคารและความเสียหายต่าง ๆ
เพราะเครื่องวัดความชื้นรุ่นนี้ไม่ได้เพียงวัดความชื้นของไม้
แต่ยังสามารถวัดความชื้นวัสดุในอาคารต่าง ๆ
ย่านการวัด : 5 ถึง 60%
ความละเอียด : 0.1%
ความลึกในการวัดค่า : 3/4" สำหรับไม้หนาน้อย 3/4"
ชนิดของไม้ : 71 ชนิด (or Specific Gravity setting 0.1 - 1.0)

Lignomat



บริษัท เอเม็ท จำกัด

31 ซอยโกศุมรวมใจ 37 แยก 2,
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
02-503-8900 (Auto)
แฟกซ์: 02-981-0181 , 02-981-0182



**FLIR C2
THERMAL IMAGING
CAMERA**

ใหม่ FLIR C2 Powerful,
Compact THERMAL IMAGING CAMERA.
Designed for electrical/mechanical/HVAC Professionals
640 x 480 MSXdigital pix. Temp.Range: -10 °C. +150 °C..
USB Micro-B., Visual Video Streaming.,
29,995 Baht. + VAT



AMET

INSTRUMENTS FOR VIBRATION, ULTRASONICS, TEMPERATURE, PRESSURE, FLOW, CONDUCTIVITY
REDOX, HUMIDITY, DATA ACQUISITION, PROCESS CONTROL, Q/C, AND ENVIRONMENTAL CONTROL

Volume W-45-2016

CTC Accelerometers and sensors. www.ctconline.com ** ราคาสินค้าที่ลงโฆษณาไม่รวม VAT

**Laboratory & Benchtop DC Power Supplies
30V.DC/3A Regulated.**

- * Output : 0-30V @5A
- * Current :0-3 A
- * Input : 220V/ 50Hz.
- * Voltage & Current limit control.
- * Short circuit & Overload protection.



HY3003DE



HY3005DE

30V.DC/10A Regulated.

- * Output : 0-30V @ 10A
- * Current :0-10 A
- * Input : 220V/ 50Hz.
- * Voltage & Current limit control.
- * Short circuit & Overload protection.



HY3010D

ราคาพิเศษ : 6,995 บาท + VAT

Delta 2500CSA เครื่องวัดความชื้น

สำหรับวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต
ซีเมนต์, ยิปซัม - สามารถวัดได้ด้วยเครื่องเดียว
และโดยไม้ทำลายพื้นผิว
เพียงแค่วัดที่หัววัดทั้งสาม
สัมผัสสอยบนผิวที่ต้องการวัด และ
เครื่อง D2500 จะทำการแสดงผล
อย่างแม่นยำ เครื่องนี้ยังสามารถ
เลือกเปลี่ยนฟังก์ชันการวัด
เพื่อวัดความชื้นในวัสดุต่าง ๆ
ได้รวดเร็ว



วัสดุที่ทำการวัดได้: E0 = plaster-fibre-plates E1: gypsum
E2 = B25 Concrete E3 = lime cement
E4 = cement screed. E5 = gypsum screed
E6 = anhydrite screed.
ย่านการวัด: 0 ~ 20%
ความละเอียด: 0.1%.
ความลึกที่วัด: 4"
ความแม่นยำ: ± 1%

ราคาพิเศษเพียง :
9,995 บาท +VAT

Sale 40% off FLIR E8 Thermal Camera

หน้าจอ: 3" สี LCD
ความละเอียด: กล้องดิจิทัล 640 x 480
แบบภาพ : Radiometric.jpg
มดแสดงอุณหภูมิที่กำลังวัด
รูปภาพพร้อมทั้ง IR/Visual/
SX images มาพร้อมกันทั้ง
ซารจเจอร์ แบตเตอรี่
แพคเกจ FLIR Tools, สาย USB,
ะกล่องหุ้มแบบแข็ง
บบ MSX สุดพิเศษ ในราคาที่ประหยัด



หรือ MSX.? - ระบบจะทำการผสมภาพจาก
กล้องดิจิทัลเข้ากับกล้องอินฟราเรด ทำให้ภาพที่ได้ชัดมาก ๆ
*** ต้องการดูว่ากล้องชัดแค่ไหน
ติดต่อที่บริษัท เอเม็ท จำกัด เพื่อนัด demo สินค้า

SPECIFICATIONS :
* ย่านการวัด : -20C ถึง 250 C
* MSX Resolution : 320 x 240
* ความละเอียด (IR Resolution) : 320 x 240

ราคาพิเศษ
159,995 บาท



81530

Temperature Probe

Type K แบบจุ่มน้ำ
ช่วงการวัด: -50~700 °C
ราคาพิเศษ: 1,996 บาท+ VAT



81531

Temperature Probe

Type K แบบสัมผัส
ชนิดสั้น / การวัด: -50~500 °C
ราคาพิเศษ: 1,996 บาท+ VAT



81532

Temperature Probe

Type K แบบสัมผัส
ชนิดยาว/การวัด: -50~500 °C
ราคาพิเศษ: 1,996 บาท+ VAT



81539

Temperature Probe

Type K แบบเสียบ
ในชิ้นงาน การวัด: -50~500 °C
ราคาพิเศษ: 1,996 บาท+ VAT



81543

Temperature Probe

Type K แบบสัมผัส 45 องศา
ช่วงการวัด: -50~500 °C
ราคาพิเศษ: 1,996 บาท+ VAT



81538

Temperature Probe

Type K วัดอากาศ
ช่วงการวัด: -50~800 °C
ราคาพิเศษ: 1,996 บาท+ VAT



รุ่น 81535

เทอร์โมแบบดุกกลิ้ง

ช่วงการวัด: -50~400 °C
เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เคลื่อนที่
ความยาวสาย 1.8 M



รุ่น 475044

Hi-Capacity Force Gauge

Push/pull measurements.

Range: 20,000 g.

ราคาพิเศษ: 15,495 บาท



รุ่น HI-9034

Multi-range Portable TDS Meter

- ♦ Automatic Temp Compensation Range: 0.0 to 199.9 mg/L (ppm),
- ♦ Multiple range total dissolved solids 0.0 to 1999 mg/L (ppm), 0.00 to 19.99 g/L (ppt).

ราคาพิเศษ: 27,500 บาท



8877

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

ช่วงการวัด: 30~50 °C., เหมาะ
สำหรับการแบ่งแยกพนักงาน
ที่เป็นไข้ ไม่สบาย



81533A

Temperature Probe

Type K วัดอากาศ
ช่วงการวัด: -50~800 °C
ราคาพิเศษ: 1,996 บาท+ VAT



SMPW- (*) -M

Miniature Thermocouple Connector

Type J,K,T,E,R/S.

Rated to 220 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



HMPW- (*) -M

Miniature High Temperature Thermocouple Connector. Type K,

J,T,E,R/S., Rated to 260 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



NHX-R/S-F

Thermocouple Connector

Type R/S ทนอุณหภูมิถึง 650 °C

ใช้งานง่าย ทนความร้อนได้ดี

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



NHX-J-M

Thermocouple Connector

Type J ทนอุณหภูมิถึง 650 °C

ใช้งานง่าย ทนความร้อนได้ดี

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



NOX-K-M

Thermocouple Connector

Type K ทนอุณหภูมิถึง 650 °C

ใช้งานง่าย ทนความร้อนได้ดี

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



NHX-K-MF

Ceramic Ultra High Temp Thermocouple Connector

Type K ทนอุณหภูมิถึง 650 °C

ใช้งานง่าย ทนความร้อนได้ดี



EXPP-E-20-200

Extension Grade Thermocouple wire Type "E" AWG 20

* Rated 105 °C / * Length: 200 ft.

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



DT2240B

Digital LED Stroboscope.

Range: 60~ 40,000 rpm.

Distance: 0.5~ 4.0 meters.

ราคาพิเศษ: 8,995 บาท



TT-T-20-SLE-1000

Thermocouple wire ANSI Type T/ Length: 1,000 Ft.

Temperature: 280 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



DM6801B

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล

ขนาดพกพาพร้อมเบาะ

ช่วงการวัด: -50~1,300 °C.

ราคาพิเศษ: 2,496 บาท



GG-K-36-SLE-500

Thermocouple wire ANSI Type K AWG.36

Glass Braid Overall: 500 ft.

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



TT-K-36-SLE-500

Thermocouple wire ANSI Type K AWG.36

Glass Braid Overall: 500 ft.

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



DLM530

เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

ขนาดพกพา

รุ่น DLM530

ช่วงการวัด: 0-200,000 Lux

ราคาพิเศษ: 3,996 บาท



DIT515

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบ

อินฟราเรด ขนาดพกพา

รุ่น DIT515

ช่วงการวัด: -30~550 °C

ราคาพิเศษ: 4,995 บาท



DTM550

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความ

ชื้นของอากาศแบบพกพา

ช่วงการวัด: 20~100 °C

: 0~100 %

ราคาพิเศษ: 4,495 บาท



FL2033

Acrylic Air Flowmeter

ช่วงการวัด: 2 - 20 SCFH air.

6.5" Length., Brass Valve.,

ราคาพิเศษ: 4,995 Bt.



B3B-6HB-05

Flowmeter for OIL

ช่วงการวัด:

0~5 gallon/minute GPM

Accuracy: + 2.5%

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



FLC-H16

CLEAR IN-LINE FLOW-METER Hydraulic oil meter

11 to 114 Liter/min.

1" NPT connection

ราคาพิเศษ: 4,995 Bt.



TL-8-410-10

แถบวัดอุณหภูมิแบบขึ้น

อย่างเดียว ย่านการวัด: 210,

216,224,232,241,249,254 & 260 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



TL-8-170-30

แถบวัดอุณหภูมิแบบขึ้น

อย่างเดียว ย่านการวัด:

77,82,88,93,99,104,110 & 116 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



RLC-50-30/60-10

แถบวัดอุณหภูมิแบบขึ้น-ลง

ได้ ย่านการวัด: 30,35,40,45,50,

55 & 60 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



RLC-50-30/90-10

แถบวัดอุณหภูมิแบบขึ้น-ลง

ได้ ย่านการวัด: 30,40,50,60,70,

80 & 90 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



RLC-50-30/60-30

แถบวัดอุณหภูมิแบบขึ้น-ลง

ได้ ย่านการวัด: 30,35,40,45,50,

55 & 60 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



RLC-50-30/0-30

แถบวัดอุณหภูมิแบบขึ้น-ลง

ได้ ย่านการวัด: -30,-25,-20,-15,-

10,-5 & 0 °C

ราคาพิเศษ: 02-503-8900



Breath Alcohol Tester CA20FL
Accurate Durable Fuel cell Type
Measures 0.000 - 0.400% BAC.
ราคาพิเศษ: 5,970 บาท

MS6300 6-IN-1 ENVIRONMENTAL METER.

- ◆ Display: LCD digital display.
- ◆ Auto change range.
- ◆ DATA HOLD function.
- ◆ Back Light.
- ◆ Low battery indicator
- ◆ AVG/MAX/MIN/DIF(MAX-MIN) function.

Measures:

Temperature -10 ~ 60 C., Humidity 20%~80%,
Light 0 ~ 50000 Lux., Anemometer 0.4 ~ 20 m/s.,
Air Flow 0~99990 CFM., Sound Level 30 ~ 130 dB

ราคาพิเศษ: 9,795 บาท



เครื่องวัดระดับเสียงพร้อม
ซอฟต์แวร์และคอกอมป.,
ย่านการวัด: 30 ~ 130 dB
*Include Calibration Certificate
ราคาพิเศษ: 9,995 บาท

New High Temperature Infrared Thermometer Measures Up to 1650 deg. C Model No. MS6550B.

- ◆ For non-contact measurement of heat treatment of steel and high temperature furnaces.
- ◆ Dual 5-digit LCD display with backlight.
- ◆ Datalogging & Auto off.
- ◆ Measurement storage for 100 measurements.
- ◆ Emissivity adjust 0.1 to 1.0.
- ◆ Includes USB Interface and Software for PC connection.



Type K thermocouple probe, software and users manuals.
Range: -32 °C to 1650 °C (Non contact Infrared)

Resolution: 0.1 °C
Accuracy: ± 1.5% + 1 °C
Focal Range: 50:1
Datalogging: 100 points.

ราคาพิเศษ: 13,495 บาท



LP1200
Rae Piston hand pump kit
ช่วงการวัด: 50/100 ml.
มีอะไหล่สำรองยาง,แหวน
แฉกกระป๋อง
ราคาพิเศษ: 3,995 บาท



OMEGA HHT41B-KIT
High intensity ultra-compact
xenon stroboscope, 2 spare
lamps, carrying case.
ราคาพิเศษ: 24,995 บาท



SM852D
เครื่องเป่าลมร้อนพร้อมหัวแรง
HotAir Wk. Station: 700 W.,
Soldering Iron: 60 W.
Temp. Range: 100 - 480 °C
ราคาพิเศษ: 3,995 บาท



DT6236B
มิเตอร์วัดความเร็วรอบแบบ
สัมผัส และไม่สัมผัสโดย Laser
ในตัวเองกัน รุ่น 6236B
ย่านการวัด: 0 ~ 99,999 RPM.
Speed: 0 ~ 1,999 m/minute.
ราคาพิเศษ: 5,990 บาท



TM8810
เครื่องวัดความหนา
รุ่น: TM8810
ช่วงการวัด: 0 ~ 200 μm.
ความแม่นยำ: ± 1.5% ± 0.2
ราคาพิเศษ: 9,940 บาท



TG-900
เครื่องวัดความหนาของฟิล์มเหล็ก
ช่วงการวัด: 0 ~ 1,000 μm
ความละเอียด: 0.1 μm
ความเที่ยงตรง ± 1.3%
ราคาพิเศษ: 13,960 บาท



TG-900
เครื่องวัดความหนาของฟิล์มเหล็ก
รุ่น: TG-900
ช่วงการวัด: 0 ~ 1,000 μm.
ราคาพิเศษ: 7,895 บาท



MAS345
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์
แบบเปลี่ยน Range อัตโนมัติ
พร้อมซอฟต์แวร์คอกอมป.
AC/DC.V: 4 ~ 1,000V, 0 ~ 750°C.,
AC/DC.A: 4m-10A, Ohm: 40MΩ
ราคาพิเศษ: 2,395 บาท



DMM113B
Pocket DMM + NCV detector
* Non-Contact Voltage
* 600V. AC/DC.,
* NCV: 70V to 600V
ราคาพิเศษ: 1,495 บาท



DM 87
DMM measures ACV of
frequency converters.,
VSD-V: 6/60/600/750V.
Freq: 5 Hz, 30 MHz.
ราคาพิเศษ: 4,495 บาท



ERT580
Earth Resistance Tester
Ranges : 0 - 19.99ohm
Accuracy : 1.5%rdg + 2 dgits
ราคาพิเศษ: 9,527 บาท




DIM571
Digital Insulation Taster
Ranges : 250/500/1000 V.
@ : 20/200/2000 Meg Ohms.
ราคาพิเศษ: 7,120 บาท



FLIR VP52 Non-Contact Voltage Detector
Range : 90 ~ 1000 V.
ราคาพิเศษ: 1,900 บาท



KESTREL
เครื่องวัดความเร็วลม Special
KESTREL 1000 : 4,995 บาท
KESTREL2000: 5,995 Baht
KESTREL3000: 8,995 Baht



ANV12
Air Velocity/Volume (CFM)
with RS232 output.Velocity:
40 m/s.,Vol.: 0 ~ 999,900 CFM.
ราคาพิเศษ: 11,296 บาท



ANV12
HOT WIRE Anemometer
Range: 0.2 ~ 20 m/s.
Resolution: 0.1 m/s.,
ราคาพิเศษ: 13,500 บาท



DCM036
300A AC Amp + Frequency
Frequency range: ~ 40 kHz.
AC/DC Voltage ranges : 20V,600V
AC Current ranges : 20A,200A,300A
ราคาพิเศษ: 2,816 บาท



BM1000
แครมมิเตอร์สุดดัดจริต
automatically
สามารถวัดค่าความต้านทาน ไดร์โอ๊ด
แรงดัน กระแสไฟฟ้าได้เป็นต้น
ราคาพิเศษ: 1,495 บาท



DCM-2605
AC/DC Digital Clamp Meter
1000A. AC/DC+Freq 40kHz
Resistance to 200 kΩ
Wire dia.: φ 57mm
ราคาพิเศษ: 4,995 บาท



HHP90
เครื่องวัดความดัน (Manometer).
Range: 0 ~ 130 mBar. Multiple
units : inH2O, mmH2O, mbar,
psi, kPa, inHg, mmHg.
ราคาพิเศษ: 11,495 บาท



DPG4000-1K
Very High Accuracy เครื่องวัด
ความดัน ความแม่นยำ ± 0.05% FS
ช่วงการวัด: 0 to 60 bar, kg/cm²,
kPa, mbar ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้
โดยใช้สาย RS232
ราคาพิเศษ: 2,495 บาท



PGF-25L-5000
เครื่องวัดความดันอากาศ
หน้าปัดขนาด 2.5 นิ้ว
ความแม่นยำ ± 2%
ช่วงการวัด 0-5,000 psi
ราคาพิเศษ: 2,495 บาท



HTC-1
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
แบบตั้งโต๊ะ พร้อมนาฬิกา
ช่วงการวัด: -50 ~ 70 °C
: 10-99% RH.
**ราคาพิเศษ: 1,495 บาท



AZ 8857
เครื่องวัดอุณหภูมิ + ความชื้น
+ อุณหภูมิแอร์
ช่วงการวัด -40 ถึง 500 °C
ความละเอียด 0.1 °C
**ราคาพิเศษ: 3,996 บาท



445815
เครื่องวัดอุณหภูมิ + ความชื้น + Dew
Point. ช่วงการวัด: -10 ~ 60 °C.,
10 ~ 99% RH. Audible/Visual Alarm.
ราคาพิเศษ: 02-503-8900



AZ 8371
เครื่องวัดค่าความเค็มในน้ำ
แบบปากกา ขนาดพกพ
รุ่น: AZ8371
ช่วงการวัด: 1~70 ppt (Nacl)
ราคาพิเศษ: 3,996 บาท



EC500
เครื่องวัด conductivity, TDS, PH
Cond.: 0 ~ 199.9/1999 μs/19.99mS
TDS: 0 ~ 99.9/999 ppm/9.99ppt
ความเค็ม: 0 ~ 99.9/999 ppt/9.99pt
pH: 0.00 ถึง 14 pH
ราคาพิเศษ: 5,884 บาท + VAT



FP-111
GLOBAL Water Flow Probe
วัดอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ,
เขื่อน, น้ำในท่อน้ำ, บ่อน้ำทิ้ง
และอื่น ๆ ความยาวถึง 6 ฟุต
ช่วงการวัด: 0.1 to 4.5 เมตร/วินาที

GPI Turbine Flowmeter.

Model TM075-N

ใช้งานง่ายมาก น้ำหนักเบา แบตเตอรี่ลิเทียม ใช้งานได้นาน 5 ปี และทนทานกับทุกสภาพการใช้งาน เพียงนำไปติดตั้งกับจุดที่ต้องการวัดก็ใช้งานได้เลย

เหมาะสำหรับงาน การเกษตร, งานพัน, งานผสมสารต่าง ๆ และงานที่ต้องมีการ ตรวจวัดอัตราการไหล ของเหลวต่าง ๆ

ชนิดพลาสติก: Schedule 40. PVC

อัตราการไหล : 8 - 80 ลิตร/นาที

การเชื่อมต่อ: 3/4" ความดันที่รับได้: 225 psig/15.3 Bar.

วัสดุที่ใช้ : PVC Housing, Ceramic Bearings, Tungsten Carbide Shaft, PVDF Rotor, 316 Stainless Steel Rings.

หน้าจอ: LCD 6 หน้าจอ.

อำนาจ: อัตราการไหล, ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านในช่วงเวลาหนึ่ง และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านทั้งหมด



ราคาพิเศษเพียง :
14,995 บาท +VAT

ECONOMICAL NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER

Model ST350.

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส มีเลขจอในตัวพร้อมปุ่ม เปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล 3 หลัก

มีไฟแบคไลท์สีขาว

ลงค่าข้อมูลการวัดและปิดเครื่องอัตโนมัติ

สำหรับควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร,

ตรวจสอบ circuit breakers, เครื่องยนต์ดีเซลและแก๊ส,

มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องจักร

Technical Specifications

ช่วงการวัด: -25°C to 350 °C

ความละเอียด: 1°C

ความไวในการตอบสนอง: 500 ms

ความแม่นยำ: +2% + 2 LSD

Emissivity: 0.95

Field of View: 10:1.

Spectral Response: 6 ~ 14 um.

Certified CE, EMC, UL, VDE.



ราคาพิเศษเพียง :
1,995 บาท +VAT

HANDHELD LIGHT METER -

Model LX1010BS

LX1010BS เครื่องวัดแสงแบบมือถือ ที่ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มแสงใน โรงงาน, ออฟฟิศและสถานที่ทำงาน ตามมาตรฐาน OSHA และ TIS (สำหรับไทย) เครื่องสามารถวัดความเข้มแสงได้ สูงสุดถึง 100,000 Lux Sensor มีฝาปิดแข็งป้องกันหัววัด

Technical Specifications:

ช่วงการวัด: 0 ~ 2,000/20,000/100,000 Lux.

ความสามารถในการวัดซ้ำ: 1 Lux.

ความถี่ในการวัดค่า: 0.5 วินาที

ความแม่นยำ: + (4% rdg + 10 digits)

Certified CE, EMC, UL, VDE.



ราคาพิเศษเพียง :
1,995 บาท +VAT

AccuTrak Ultrasonic Detector

Energy Audit is the key to improving efficiency and VPE1000 is the perfect tool for this task. Save money by Easily locating compressed air leaks Steam trap leaks



เครื่องตรวจจับเสียงอัลตราโซนิกตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส

1. ตรวจหาการสั่นกร่อนของลูกปืนและดัดปลุกปืน
2. หาแหล่งรั่วของแก๊ส
3. หาความบกพร่อง, รอยรั่วของ Steam Traps
4. ตรวจหาการรั่วของ Valve Seat ของ Valve น้ำหรือน้ำมัน
5. ตรวจหาการรั่วของขอบประตูตู้เย็นและเตาอบ (ใช้เครื่องผลิตเสียงอัลตราโซนิก - Optional)
6. ตรวจหาความบกพร่องของสะพานไฟแรงสูง

AZ รุ่น 7201 ตรวจจับรอยรั่วของแก๊ส]

NGV และ LPG

- มีไฟหน้าจอสีแดงเป็น LED 5 ระดับ เพื่อฟ้องว่ามีกรรั่ว นอกจากนี้ก็มีไฟแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน
- ปรับ เทียบ ตัวเองอัตโนมัติ
- ความไว 35 - 40 ppm

คุณสมบัติ

- สามารถใช้ตรวจจับรอยรั่วของแก๊ส NGV และ LPG ได้อย่างรวดเร็ว
- ตอบสนองต่ำกว่า 2 วินาที
- มีไฟ 8 ระดับที่ใช้ในการแสดงค่า 40 ppm, 80ppm, 160ppm, 320ppm และ 640 ppm
- ด้วยสาเหตุที่เครื่องมีความไวสูงมาก มันก็มีปุ่มเพื่อใช้ในการปิดเสียง ถ้าไม่ต้องการฟังเสียง
- มีสายยาว 18 นิ้ว เพื่อใช้ในการวัดในบริเวณที่ยากต่อการตรวจสอบ

ข้อกำหนด NGV (Methane): 120 ppm - 1920 ppm.

LPG (Propane): 40 ppm - 640 ppm.



ราคาพิเศษเพียง :
4,995 บาท +VAT

MS2205 Power Harmonics Meter includes Software.

Specifications

วัด Active, Apparent & Reactive Power, Power Factor, ไฟฟ้ากระแสตรงและสลับ, ความถี่ & ฮาร์โมนิก เฟสและสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 100 ชุด. วัดค่าเป็น RMS เชื่อมต่อกับ RS232 พร้อมกับ โปรแกรมวิเคราะห์

kW/kVA: 4 ~ 600 kW., /600 kVA

kWH: 10 ~ 100,000 kWH.

pF: Cos φ: 0.3 cap ~ 0.3 ind

Clamp size: □ 50 mm.

ACV: 0 ~ 600V.,

ACA: 1000A



ราคาพิเศษ
13,495 บาท



รุ่น EN200

เครื่องวัดความ สั่นสะเทือน อัตราการเร่ง : 0 ~ 20G, pk. ความเร็ว : 0 ~ 200, mm/s pk. ความแม่นยำ: ±1% + 3 LSD.

ราคาพิเศษ : 24,995 บาท +VAT



รุ่น EN202

เครื่องวัดความ สั่นสะเทือน อัตราการเร่ง : 0 ~ 20G, RMS & pk. ความเร็ว : 0 ~ 200, mm/s RMS & pk. ความแม่นยำ: ±1% + 3 LSD.

ราคาพิเศษ : 27,993 บาท +VAT



รุ่น EN204

เครื่องวัดความ สั่นสะเทือน อัตราการเร่ง : 0/2/20/200 G. ความเร็ว : 0/20/200/2000 mm/s RMS/PK., แม่นยำ : ±1% + 3 LSD.

ราคาพิเศษ : 37,940 บาท +VAT



รุ่น SDL800

เครื่องวัดความ สั่นสะเทือน วัดได้ RMS, Peak, Max Hold สามารถบันทึกค่าได้ มีหน่วยความจำ 2G SD card

ราคาพิเศษ : 32,150 บาท +VAT



รุ่น 407860

เครื่องวัดความ สั่นสะเทือน วัดได้ : Acceleration, Velocity, Displacement และต่อคอมพิวเตอร์ได้

**ราคา: 27,758 บาท +VAT.



รุ่น ACO3116

เครื่องวัดความ สั่นสะเทือน Accel: 20G, Vel.: 200, mm/s pk. ระยะทาง : 0 ~ 200, um. pk-k. RMS & PK + Data Memory 256K.

ราคาพิเศษ : 49,995 บาท +VAT



8868

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ เลเซอร์ ช่วงในการวัด : -20°C ถึง 420°C. ความละเอียด: 0.1 °C Focal Range (D:S Ratio): 8:1

ราคาพิเศษ : 4,995 บาท +VAT



TP3001

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ขนาดพกพา รวมในเซอร์ 2 จุด ช่วงการวัด : -50~300°C ความเที่ยงตรง: ±0.1°C

ราคาพิเศษ : 495 บาท +VAT



AZ8686

เครื่องวัดค่า PH และอุณหภูมิในตัวเดียว สามารถสอบเทียบด้วยน้ำถึง 3 จุด (pH 4.00, 7.00, 10.00)

ราคาพิเศษ : 2,996 บาท +VAT



AZ8838

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารแบบ อินฟราเรดและสัมผัส [HACCP] ช่วงการวัด : -40~280°C. ความเที่ยงตรง: 1°C

ราคาพิเศษ : 1,996 บาท +VAT



รุ่น : 8811+81531

Waterproof Thermometer รุ่น AZ8811 Thermometer + รุ่น 81531 Miniature Surface Probe ช่วงการวัด : -20 ถึง 400°C.

ราคาพิเศษ 4,995 บาท



AZ8922

เครื่องวัดเสียง + datalogger + USB cable + Software ช่วงการวัด: 30 dB ~ 130 dB. ความแม่นยำ: 0.1dB. Max Hold

ราคาพิเศษ : 6,998 บาท +VAT