

## เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา

- ✓ วัดได้ทั้งความเร็ว, อัตราเร่ง, ระยะทาง
- ✓ สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์
- ✓ บันทึกค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด เพื่อเปิดดูทีหลังได้

### คุณสมบัติ:

- ย่านการวัด – อัตราการเร่ง (peak): 200m/s<sup>2</sup>,  
ความเร็ว (peak): 200mm/s,  
ระยะทาง (peak-to-peak): 2mm
- มีหัววัดต่อสายยาว 1 เมตร พร้อมแม่เหล็ก
- ความถี่ที่ไ้รับ 10Hz to 1kHz
- ความละเอียด 0.5m/s<sup>2</sup>, 0.5mm/s, and 0.005mm
- ความเที่ยงตรง ±5% + 2 ตำแหน่ง
- วัดได้ทั้งค่า RMS และค่า Peak
- บันทึกค่าได้ถึง 500 จุด
- มีซอฟต์แวร์ที่เป็น optional สำหรับต่อคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Windows 95/98/NT/2000/XP
- มีปุ่มทำให้ค่าบนหน้าจอค้าง (HOLD)
- เครื่องปิดตัวเองได้โดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
- ใช้แบตเตอรี่แบบ 9V หรือ AC adaptor
- ขนาด 180 x 72 x 32mm  
น้ำหนัก 395 g
- มาพร้อมตัวเซนเซอร์, หัววัด, แม่เหล็ก, แบตเตอรี่, ขาถักกระแทก และกระเป๋า

### Applications:

- ซ่อมบำรุงเครื่องมอเตอร์, ลูกปืน
- พัดลม
- Pumps
- เครื่องจักรที่หมุน
- สำหรับซ่อมบำรุงทั่วไป

### Ordering Information:

- 407860.....Heavy Duty Vibration Meter, Mounted pickup
- 407860-NIST .....407860 with Calibration Traceable to NIST
- 156119.....117V AC Adaptor
- 156221.....220V AC Adaptor
- 407001.....Data Acquisition software and cable
- 407001-USB.....USB adaptor for 407001



สนใจติดต่อ บริษัท เอเม็ท จำกัด โกสุมรวมใจ 31 ซอย 37 แยก 2 ดอนเมือง กทม 10210

โทร.02-5038900 , 02-5038929, แฟกซ์ : 02-9810181 , Email : [sales@amet.net](mailto:sales@amet.net) , Web: [www.amet.net](http://www.amet.net)