



AZ8922 : เครื่องวัดเสียง

คุณสมบัติ

1. ได้มาตรฐาน IEC651 / ANSI S1.4 / TYPE2 STANDARD
2. มีย่านการวัด 6 ย่าน
3. มีโหมดตัดเสียงจากสิ่งแวดล้อม
4. มีโหมดตอบสนองแบบช้า (1 วินาที / และแบบเร็ว (0.125 วินาที)
5. มีหน่วยบันทึกค่าสูงสุด / ต่ำสุด และหน่วยคงค่าสูงสุด
6. สามารถเลือกค่าวัดระดับเสียงเป็นแบบ A / Z
7. ไมโครโฟนขนาด 6 mm ชนิด electric condenser
8. มีไฟหน้าจอ
9. มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
10. เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย RS232 หรือ USB
11. แสดงผลเป็นกราฟแท่งโดย 1 แท่งแสดงถึง 1 เดซิเบล (สูงสุด 50 เดซิเบล)
12. มีความแม่นยำสูง สามารถสอบเทียบได้หลายความถี่



Specification:

| | |
|-----------------------------|--|
| Model | 8922 |
| Measure range | A weight: 30dB-130dB C weight: 35dB-130dB |
| Digital display(6 ranges) | 30-80, 40-90, 50-100, 60-110, 70-120, 80-130dB |
| Digital display resolution | 0.1dB |
| Digital updating time | 160ms |
| Quasi-analog bar(6 ranges) | 30-80, 40-90, 50-100, 60-110, 70-120, 80-130dB |
| Quasi-analog bar resolution | 1dB |
| Bar updating time | 40ms |
| Accuracy at 94dB, 1KHz | +/-1.5dB |
| Analog output | AC 0.707Vrms(at full scale) DC 10mV/Db |
| Microphone | Dia.6 mm electric condenser microphone |
| Frequency range | 31.5Hz-8KHz |
| Battery life time | 30 hours typical |
| Windscreen | YES |
| LCD size(mm) | 42(H) x 62(W) |
| Operating temp. | 0-50°C |
| Operating RH% | Humidity<80% |
| Storage temp. | -20-50°C |
| Storage RH% | Humidity<90% |
| Dimension(mm) | 77 x 254 x 37 |
| Weight | 200g |
| Battery | 9V x 1 pc |
| Standard Package | Meter/Battery/Manual/carry case |
| Optional Accessory | Computer connection software kit |

สนใจติดต่อ บริษัท เอเมท จำกัด 31 ซอย โกสุมรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210

โทร.02-503-8900, แฟกซ์ : 02-981-0181, 02-981-0182 email : sales@amet.net , Web: www.amet.net

